

[illegible]

1. **Tervezési követelmények:**

1.1. Gyártásvezetői követelmény: Ø90 méretű pipette KA, Ø110 csőméretű KG PVC tokos gumigyűrűs szövetekkel, padlónál, falban egyetlen vezeték.

1.2. Személyi helyi követelmények: teljesítmény teljesítési teljesítmény: 2-2,5%, alapvető követelmény: 0,05, gyártási kiváltság követelmények teljesítmény: 0,05.

1.3. Nyomott követelmény: Wavin PE SDR11 polietilén szövetekkel, hegesztett kötésekkel.

2. Minden vezetés rendelkezni fog a személyi helyi rendszerek bekötési eszt. HL hálózatról kimenő csatlakozó szalaggal.

3. A kültéri átlag egyenértékűsödés követelménye a téli fagymentesítés miatt könnyen szerelhető flexibilis hálózati vezeték lehet a két legyen.

4. **Bizárelzet:**

Mosdó:	HL12/30	- DN32
Zuhanyzó:	ALCO SOLID 1000 (700)	- DN50
Piscina:	HL40/50	- DN50
WC csatlakozó - alsó:	HL20/1	- DN110
Kültéri mosogatók:	TEXO Flexibilis szifon	- DN50

1. **Tervezési követelmények:**

1.1. Gyártásvezetői követelmény: Ø90 méretű pipette KA, Ø110 csőméretű KG PVC tokos gumigyűrűs szövetekkel, padlónál, falban egyetlen vezeték.

1.2. Személyi helyi követelmények: teljesítmény teljesítési teljesítmény: 2-2,5%, alapvető követelmény: 0,05, gyártási kiváltság követelmények teljesítmény: 0,05.

1.3. Nyomott követelmény: Wavin PE SDR11 polietilén szövetekkel, hegesztett kötésekkel.

2. Minden vezetés rendelkezni fog a személyi helyi rendszerek bekötési eszt. HL hálózatról kimenő csatlakozó szalaggal.

3. A kültéri átlag egyenértékűsödés követelménye a téli fagymentesítés miatt könnyen szerelhető flexibilis hálózati vezeték lehet a két legyen.

4. **Bizárelzet:**

Mosdó:	HL12/30	- DN32
Zuhanyzó:	ALCO SOLID 1000 (700)	- DN50
Piscina:	HL40/50	- DN50
WC csatlakozó - alsó:	HL20/1	- DN110
Kültéri mosogatók:	TEXO Flexibilis szifon	- DN50